

Bestellung

Angebot

Markisentücher / Volant



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
 Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bestelldatum	Kommission/Projekt	Wunschtermin
Tuchversand		Zufuhr Paketdienst Abholung
Tuch auf Papprolle < Soltis, Serge, Twilight sowie ZS-149 Schnellwechselleder und Magnetkrallenkeder generell auf Papprolle! > Tuch im Karton		
Bemerkungen/Skizze		

Besteller

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Anlage	Tuch		Tuchmaß	Volant	Ⓐ Saum oben	Ⓑ Saum unten	Ⓒ Saum Volant
	KLAIBER-Anlage	Polyacryl	Screen / PVC	Breite	Lose	Hohlsaum 2,5 cm	Hohlsaum 2,5 cm	Hohlsaum 2,5 cm
	Typ _____ Fremdanlage	Classics <Standard> Water Fire Nr. _____	Soltis Veozip Soltis Screen Soltis 92 Soltis B92 TEX-SCREEN 0 % TEX-SCREEN 4 % Resistant Resistant Blockout Nr. _____	cm Höhe cm	Fest, Saum Nr. 3 Fest, Saum Nr. 4 cm flach gemessen Volantform (ohne Angabe Nr. 4) Volanthöhe cm (ohne Angabe 20 cm) Einfassband-Nr. (ohne Angabe passend)	Hartkeder lose Ø 6 mm Ø 7 mm Ø 8 mm Stück (L = 600 cm) Ø 6 mm Fahnenkeder Schnellwechselleder Quick Fix (ohne Angabe Var. A) Var. A Var. B Magnetkrallenkeder Fahnenkeder Screen special	Hartkeder lose Ø 6 mm Ø 7 mm Ø 8 mm Stück (L = 600 cm) Ø 6 mm Weichkeder Ø 7 mm Weichkeder Ø 5 mm Weichkeder Hohlsaum <1+2> cm Spannkegel lose 5 mm 7 mm 6 mm Stück	Hartkeder lose Ø 6 mm Ø 7 mm Ø 8 mm Stück (L = 600 cm) Ø 6 mm Weichkeder Ø 7 mm Weichkeder Ø 5 mm Weichkeder Hohlsaum <1+2> cm
	SIR-System™ (bei VENTOSOL-Anlagen und ARNEX PS8000 / PS8100)	Verarbeitung Genäht Faden Tenara / PTFE Genäht Standard Geklebt (nicht bei Reflect, Fire, Water) Ohne Angabe immer genäht Faden Tenara / PTFE!	Soltis, Screen und PVC immer geschweißt!					

Sonderkonfektion	Absenkovolant	Balkonbespannung	Schnellwechselleder Quick Fix
Stoffstreifen 12 cm aufgenäht WGM / Pergolamarkisen Jumbo-Teleskop Mittig für Walzenstütze Nach Skizze Stoffstreifen 8 cm aufgenäht ARNEX / CAMABOX BX4500 Wasserösen lt. Skizze Ø 10 mm Wasserösen lt. Skizze Ø 16 mm *Bitte beachten Sie, dass Sonderkonfektionen mit Mehrkosten verbunden sein können.	Polyacryl mit Naht (alte Variante) Polyacryl ohne Naht (nur UNI-Designs möglich) Soltis Veozip Soltis Screen Soltis 92 Classic cm Höhe Ohne Volant Mit Volant lose (oben/unten Hohlsaum) Mit Volant fest am Tuch Saum Nr.3 Mit Volant fest am Tuch Saum Nr.4 cm Höhe	Nähte Senkrecht (Standard) ohne Naht (Höhe = Ballenbreite - Saum) Nylon-Kordel _____ lfm Ösen 10 mm 20 mm Stück Druckknöpfe _____ Stück Drehwirbel _____ Stück Anordnung der Ösen ringsum alle _____ cm gemäß Skizze Bitte Ansichtsseite beachten!	<p>Variante A Welle Rechtsroller</p> <p>Variante B Welle Linksroller</p> <p>Diagramm: Höhe, Breite, A, B, C</p> <p>Ansichtsseite</p> <p>Volantform 1 Volantform 4 Volantform 5</p>
			<p>Saum Standard offener Saum 2,5 cm (Standard)*</p> <p>Saum 1+2 offener Saum 3 - 10 cm*</p> <p>Saum 3 Volant fest 2,5 - 10 cm offene Schlaufe</p> <p>Saum 4 Volant fest 2,5 - 10 cm aufgenähte Lasche offen</p>