

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Wintergartenbeschattung - TARGA-PLUS PS6100
inkl. Halter (PS-601-1)

Bestellnummer

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Besteller

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER
MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden

Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Farbe C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (RAL 9006) C34 Anthrazit (Glimmer) (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Nr. _____ RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Tuch Classics <Standard> Water Nr. _____ Ansichtsseite von außen/ oben auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.	Totalbreite (ohne Abdeckkappe) D Totalbreite _____ cm zzgl. Abdeckkappe 25 mm je Seite	Eirückmaße (ab 601 cm Totalbreite mit 3 Führungen) G Achismaß innen _____ cm G1 3 Führungen _____ cm G2 3 Führungen _____ cm B linke Seite eingerückt _____ cm (min. 65 mm - max. 1000 mm)* C rechte Seite eingerückt _____ cm (min. 65 mm - max. 1000 mm)* *siehe Zeichnung Rückseite	Ausladung Fest A _____ cm	Ausladung Plus P2 P3 100 cm 140 cm	Wandsender RTS oder io Wandsender Smooove Origin 1 io Wandsender Smooove Origin 4 io Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt)
Steuerungen Soliris Sensor io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunteis Solar io (Sonnensensor)							
Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik)							
Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmannstecker, schwarz -lose- Hirschmannstecker, schwarz -fest-							

Antrieb (von außen) Art Funkmotor io Motor <ohne Funk> Seite links rechts	Handsender io 1-Kanal Situo 1 io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Pure II (nur bei Funkmotor io möglich) Pure II (weiß/weiß) Ausführung unbedingt angeben! PS-608 Querstrebe ø 70 mm _____ Stück
---	--

Befestigungswinkel PS-601-1 (h=60 mm) PS-547 Standard »erhöht« bis 350 mm PS-452-3 Standard »erhöht« bis 200 mm _____ mm PS-681-2 geräuschgedämpft für Einzelanlage (h=60 mm) <bis Neigungswinkel 30°> PS-411-1 für Einzelanlagen (h=52 mm) PS-411-2 »erhöht« für Einzelanlagen (h=92 mm) PS-421-1 für Einzelanlagen (h=52 mm) PS-421-2 »erhöht« für Einzelanlagen (h=92 mm) Bei erhöhten B-Winkeln empfehlen wir zusätzliche Halter zusätzliche Doppelbefestigungswinkel Typ _____ Stück _____ zusätzliche Befestigungswinkel Typ _____ Stück _____	
---	--

