

Ausschreibungstext

VETRO FINO GP8000

Die VETRO FINO GP8000 ist ein kubisches Glasdach, das aus einer pulverbeschichteten Aluminiumkonstruktion besteht (Kaltverglasung). Die Eindeckung erfolgt mit einem integrierten Verbundsicherheitsglas von 10 oder 12 mm. Der umlaufende Rahmen weist ohne Beschattung eine Höhe von 20 cm auf. Mit einer integrierten Überglasbeschattung ARNEX PS8100 liegt die totale Rahmenhöhe bei 28 cm. Die Dachentwässerung erfolgt über ein Rohrsystem, welches das Dachwasser gezielt wegführt. In den Stützen (14 x 14 cm) sind die Entwässerungen und die seitlichen Führungen einer optionalen Senkrechtmarkise bereits integriert.

Die Konstruktion trägt eine Dachlast bis max. 450 kg/m². Das kubische Glasdach ist in diversen Farben erhältlich und kann mit diversen Optionen aus- und nachgerüstet werden.

Optionen

Beschattungen

Auf das Glasdach – Empfehlung:

ARNEX PS8100

Seitlich beim Glasdach – Empfehlung: VM400 (im Rahmen integrierte Senkrechtmarkise)

Entwässerung

Via Eckstützen (es sind immer zwei Wasserabläufe nötig)

Automatisierung

Automatisierung des Glasdachs wählbar zwischen den folgenden Varianten:

Funksystem Somfy io

Auswahl Hauptmotor io

Auswahl Komfortpakete

Auswahl Beleuchtung SLT mit io

Schnittstelle KNX/DALI

Auswahl Hauptmotor WT

Auswahl Beleuchtung SLT mit DALI/ext. Taster

Integrierte LED-Beleuchtung im Sparren

Im Sparren ist eine Nut für eine integrierte Beleuchtung vorgesehen, wo LED-Stripes SLT100 eingebaut werden können. Abgedeckt wird die Nut durch ein Reflektro-Kunststoffprofil.

LED-Spots SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)

LED-Stripes SLT100 (2700–5000 K)

Bedienung LED-Spots

Mit einem externen Lichtschalter ein / aus / dimmen

Mit Funk (Somfy io) ein / aus / dimmen

Bedienung SLT-Stripes

Bedienung io: on / off / dimmen / weiß regelbar

Bedienung DALI / ext. Taster: DALI über Haussteuerung oder Taster (DALI Drehgeber Feller Art.-Nr. 400980) on / off / dimmbar, weiß regelbar steuerbar)

Ausschreibungstext

Verglasung

Ganzglas-Schiebe-System GS1000 kann als Front- und Seitenverglasung verwendet werden.