

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/211 Anhang III

LE-Nr. 10-09

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

(Glasdachsystem) **VETRO FINO GP8000**

2. Verwendungszweck(e):

Terrassenüberdachung

3. Hersteller:

KLAIBER Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13
D-76694 Forst (Baden)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Europäische Normen:

EN 15088:2006-03
EN 1090-1:2018-09
EN 1090-3:2019-07
EN 1999-1-1

6. Erklärte Leistungen (bei Windeinwirkung – Allgemein: Zone1, Kategorie III):

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
Max. Belastung bei maximaler Grösse	2680 kg			EN 1090-1: 2018-09, SIA 261, EN 1999-1-1
Belastung der verschiedenen Befestigungsarten	Fussplatte	Zuglast (kN)	Querlast (kN)	EN 1090-1: 2018-09
	GP828	11.8	12.3	
	GP829-1	21.6	12.3	
	GP829-2	9.8	13.3	
	GP826-1	10.0	47.8	
	Wandanschluss	8.0 (pro Schraube)	7.5 (pro Schraube)	

Dachlast (kg/m²)	85		
Bezugshöhe (m)	445		
Windeinwirkung (Allgemein/ Ortschaften)	Zone 1 – Kategorie III		
Eindeckung VSG (mm)	12		
Höhe (mm)	3000		
Ausladung (mm)	2100	4500	4500
Anlagenbreite (mm)	7000	7000	5900
Sparrenabstand (mm)	980	980	960
Zwischenstütze	Nein	Nein	Nein

Dachlast (kg/m²)	125			
Bezugshöhe (m)	590			
Windeinwirkung (Allgemein/ Ortschaften)	Zone 1 – Kategorie III			
Eindeckung VSG (mm)	12			
Höhe (mm)	3000			
Ausladung (mm)	3000	3000	4500	4500
Anlagenbreite (mm)	7000	5900	5400	6400
Sparrenabstand (mm)	762	882	750	782
Zwischenstütze	Nein	Nein	Nein	Nein

Dachlast (kg/m²)	160			
Bezugshöhe (m)	692			
Windeinwirkung (Allgemein/ Ortschaften)	Zone 1 – Kategorie III			
Eindeckung VSG (mm)	12			
Höhe (mm)	3000			
Ausladung (mm)	2000	2400	4500	4500
Anlagenbreite (mm)	6200	7000	5100	5900
Sparrenabstand (mm)	757	762	708	720
Zwischenstütze	Nein	Nein	Nein	Nein

Dachlast (kg/m²)	200				
Bezugshöhe (m)	792				
Windeinwirkung (Allgemein/ Ortschaften)	Zone 1 – Kategorie III				
Eindeckung VSG (mm)	12				
Höhe (mm)	3000				
Ausladung (mm)	2000	3000	4500	4500	4500
Anlagenbreite (mm)	7000	5300	5500	4800	7000
Sparrenabstand (mm)	686	645	670	665	686
Zwischenstütze	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

Dachlast (kg/m²)	300				
Bezugshöhe (m)	1002				
Windeinwirkung (Allgemein/ Ortschaften)	Zone 1 – Kategorie III				
Eindeckung VSG (mm)	12				
Höhe (mm)	3000				
Ausladung (mm)	2000	3000	4300	4300	4300
Anlagenbreite (mm)	6300	4800	4800	4400	7000
Sparrenabstand (mm)	560	582	582	532	572
Zwischenstütze	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

Dachlast (kg/m²)	450				
Bezugshöhe (m)	1252				
Windeinwirkung (Allgemein/ Ortschaften)	Zone 1 – Kategorie III				
Eindeckung VSG (mm)	12				
Höhe (mm)	3000				
Ausladung (mm)	2000	3000	4100	4100	4100
Anlagenbreite (mm)	5800	4400	4100	4200	7000
Sparrenabstand (mm)	471	473	495	451	490
Zwischenstütze	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Ralf Klaiber, Geschäftsführer

Ort: Graf-Zeppelin-Straße 11-13, D-76694 Forst (Baden)

Datum: 20.08.2025

Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final dot, written over a horizontal line.