

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Farbe	Tuch*	Montage	Befestigungswinkel Wandmontage	Optionen	Antrieb / Kabelausgang	Montagesituation	Funk-Wandsender		
C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____	Soltis Screen <Standard> Soltis Veezip <Standard> Soltis 92 Serge 600 Serge 1% Quernaht oben Quernaht unten Nr. _____	Wandmontage mit B-Winkel (Führungsschiene ZS-610 + ZS-613) Wandmontage Direktverschraubung (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613) Laibungsmontage (Führungsschiene ZS-611 + ZS-613)	ZS-601-1 Standard für 1 Führung (60 mm) ZS-602-1 Standard für 2 Führungen (60 mm) ZS-601-2 „erhöht“ für 1 Führung (90 mm) ZS-602-2 „erhöht“ für 2 Führungen (90 mm)	Führungsschiene gebohrt bei Laibungsmontage PVC-Unterlage ZS-123-2 zum Ausgleich für Laibungsmontage (4er Set) Führungsschiene gebohrt bei Direkt- verschraubung an Wand Führungsschiene breit (11,5 cm)	Funkmotor io Motor <ohne Funk> 	BAVONA HARDTOP NYON RIVERA	Wandsender Smooove io 1-Kanal Pure Shine (weiß) Black Shine (schwarz) Silver Shine (silber) Rahmen für Wandsender Smooove Pure (weiß) Black (schwarz) Silver Mat (silber matt) Funk-Steuerungen Eolis 3D WireFree io (Schwingungssensor) Eolis WireFree io (Windwächter) Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor) Soliris io (Sonnen-/Windsensor + Regenoption) Steuerungen (verkabelt) Soliris Smooove Uno (Sonnen- & Windautomatik) Verkabelung Kabelverlängerung, schwarz, 5 m Kabelverlängerung, schwarz, 10 m Hirschmann Kupplung + Stecker, schwarz -lose- Hirschmann Stecker ohne Kupplung, 50 cm Kabel Hirschmann Kupplung -lose-		
Pos.	Aluminium-Konstruktion			Antriebsseite (Ansicht von außen)		Kabel- ausgang	Kasten		Handsender
	Anzahl	Totalbreite (cm)	Totalhöhe (cm)	Links	Rechts	A/B/C/D	freitragend (85 – 420 cm Totalbreite)	fixiert (85 – 700 cm Totalbreite)	io 1-Kanal Situo 1 io 5-Kanal Situo 5 io 1-Kanal Situo 1 A/M io (nur in Pure II (weiß/weiß) erhältlich) 5-Kanal Situo 5 Variation A/M io Farbe Pure II (weiß/weiß) indoor Iron II (weiß/metalloptik) indoor ohne Angabe Pure II
1									
2									
3									
4									

*Konfektion immer horizontal / mit Quernaht abh. v. Tuch **Ansichtsseite entspricht der Tuchoberseite der Kollektion
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Informationen

Senkrechtmarkise für BAVONA, RIVERA, NYON, NYON PLUS – VENTOSOL VM720/3


Totalbreite:

Kasten freitragend min. 85 cm
 max. 420 cm


Kasten fixiert min. 85 cm
 max. 700 cm

Totalhöhe: min. 50 cm
 max. 300 cm

Befestigung Kasten fixiert




Befestigungshalter Anordnung / Befestigungslöcher Laibungsmontage



Befestigungshalter


Einfache-Platte

ZS-601-1 A = 60 mm
ZS-601-2 A = 90 mm



Doppel-Platte

ZS-602-1 A = 60 mm
ZS-602-2 A = 90 mm



Montageart		Laibungsmontage		Direktmontage Wand		Montage mit Befestigungshalter		Seitendeckel	
Kasten freitragend									

Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login