

# Bestellung

# Angebot

# Markisentücher / Volant



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH  
 Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden  
 Tel. 072 51 / 97 33-0 · Fax 072 51 / 1 34 12  
 E-Mail: info@klaiber.de · www.klaiber.de

Bestelldatum	Kommission/Projekt	Wunschtermin
<b>Tuchversand</b>		Zufuhr    Paketdienst    Abholung
Tuch auf Papprolle < Soltis, Serge, Twilight sowie ZS-149 Schnellwechselleder und Magnetkrallenkeder generell auf Papprolle! > Tuch im Karton		
Bemerkungen/Skizze		

Besteller

**Bitte komplett ausfüllen**

Anzahl	Anlage	Tuch		Tuchmaß	Volant	Ⓐ Saum oben	Ⓑ Saum unten	Ⓒ Saum Volant
	KLAIBER-Anlage Typ _____ Fremdanlage	<b>Polyacryl</b>	<b>Screen / PVC</b>	Breite _____ cm	Lose Fest, Saum Nr. 3	Hohlsaum 2,5 cm flach Hartkeder lose Ø 6 mm    Ø 7 mm Ø 8 mm	Hohlsaum 2,5 cm flach Hartkeder lose Ø 6 mm    Ø 7 mm Ø 8 mm	Hohlsaum 2,5 cm flach Hartkeder lose Ø 6 mm    Ø 7 mm Ø 8 mm
		Design (Exklusiv, Brilliant, Brilliant 3D) Water Reflect Fire Twilight Nr. _____	Serge 600 Serge 1% Soltis 86 Soltis 88 Soltis 92 Soltis B92 Resistant Resistant Blockout	Ausfall/Höhe _____ cm	Fest, Saum Nr. 4 _____ cm flach gemessen	Stück (L = 600 cm) Ø 6 mm Fahnenkeder <b>Schnellwechselleder Quick Fix</b> (ohne Angabe Var. A) Var. A    Var. B <b>Schnellwechselleder ZS-149</b> (ohne Angabe Var. A) Var. A    Var. B Magnetkrallenkeder Fahnenkeder Screen special	Stück (L = 600 cm) Ø 6 mm Weichkeder Ø 7 mm Weichkeder Ø 5 mm Weichkeder Hohlsaum <1+2> flach gemessen _____ cm <b>Spannkegel lose</b>	Stück (L = 600 cm) Ø 6 mm Weichkeder Ø 7 mm Weichkeder Ø 5 mm Weichkeder Hohlsaum <1+2> flach gemessen _____ cm
	SIR-System™ (bei VENTOSOL-Anlagen und ARNEX PS8000 / PS8100)	<b>Verarbeitung</b> Genäht Faden Tenara / PTFE Genäht Standard Geklebt (nicht bei Reflect, Fire, Water) <b>Ohne Angabe immer genäht Faden Tenara / PTFE!</b>	Nr. _____ <b>Soltis, Screen und PVC immer geschweißt!</b>	Volantform (ohne Angabe Nr. 4) _____ cm Volanthöhe cm (ohne Angabe 20 cm) Einfassband-Nr. (ohne Angabe passend)				

Sonderkonfektion	Absenkovolant	Balkonbespannung
Stoffstreifen 12 cm aufgenäht WGM / Pergolamarkisen Jumbo-Teleskop Mittig für Walzenstütze Nach Skizze	Polyacryl mit Naht (alte Variante) Polyacryl ohne Naht (nur UNI-Designs möglich) Serge 600    Serge 1% Soltis 86    Soltis 88 Soltis 92    Classic UNI	Nähte Senkrecht (Standard) ohne Naht (Höhe = Ballenbreite - Saum) Nylon-Kordel _____ lfm Ösen 10 mm 20 mm _____ Stück Druckknöpfe _____ Stück Drehwirbel _____ Stück Anordnung der Ösen ringsum alle _____ cm gemäß Skizze
Stoffstreifen 8 cm aufgenäht ARNEX / CAMABOX BX4500 Wasserösen lt. Skizze Ø 10 mm Wasserösen lt. Skizze Ø 16 mm	_____ cm Höhe Ohne Volant Mit Volant lose (oben/unten Hohlsaum) Mit Volant fest am Tuch Saum Nr.3 Mit Volant fest am Tuch Saum Nr.4 _____ cm Höhe	<b>Balkonbespannung ringsum 3 cm Saum!</b>

**Schnellwechselleder Quick Fix + ZS-149**

Variante A

Welle Rechtsroller

Variante B

Welle Linksroller

Volantform 1

Volantform 2

Volantform 4

Volantform 5

<p><b>Saum Standard</b></p> <p>offener Saum 2,5 cm (Standard)</p>	<p><b>Saum 1+2</b></p> <p>offener Saum 3 - 10 cm</p>	<p><b>Saum 3</b></p> <p>Volant fest 2,5 - 10 cm offene Schlaufe</p>	<p><b>Saum 4</b></p> <p>Volant fest 2,5 - 10 cm aufgenähte Lasche offen</p>
---	--	---	---

Technische Informationen siehe Rückseite.