

Bestellung

Angebot

Markisentücher / Volant

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Tuchversand

Zufuhr

Paketdienst

Abholung

Tuch auf Papprolle < Soltis, Serge, Twilight sowie ZS-149 Schnellwechselkeder und Magnetkrallenkeder generell auf Papprolle! >

Tuch im Karton

Bemerkungen/Skizze

KLAIBER

MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden

Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de

Bitte komplett ausfüllen

Anzahl	Anlage	Tuch		Tuchmaß	Volant	Ⓐ Saum oben	Ⓑ Saum unten	Ⓒ Saum Volant
	KLAIBER-Anlage	Polyacryl	Screen / PVC	Breite	Lose	Hohlisaum 2,5 cm	Hohlisaum 2,5 cm	Hohlisaum 2,5 cm
	Typ _____	Classics <Standard>	Soltis Veozip	_____ cm	Fest, Saum Nr. 3	Hartkeder lose Ø 6 mm Ø 7 mm	Hartkeder lose Ø 6 mm Ø 7 mm	Hartkeder lose Ø 6 mm Ø 7 mm
	Fremdanlage	Water	Soltis Screen	Höhe	Fest, Saum Nr. 4	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
	SIR-System™ (bei VENTOSOL-Anlagen und ARNEX PS8000 / PS8100)	Fire	Soltis 92	_____ cm	_____ cm flach gemessen	Stück (L = 600 cm)	_____ Stück (L = 600 cm)	_____ Stück (L = 600 cm)
		Nr. _____	Soltis B92		Volantform (ohne Angabe Nr. 4)	Ø 6 mm Fahnenkeder Schnellwechselkeder Quick Fix (ohne Angabe Var. A) Var. A Var. B	Ø 6 mm Weichkeder	Ø 6 mm Weichkeder
			Serge 600		Volanthöhe cm (ohne Angabe 20 cm)	Magnetkrallenkeder	Ø 7 mm Weichkeder	Ø 7 mm Weichkeder
			Serge 1%		Einfassband-Nr. (ohne Angabe passend)	Fahnenkeder Screen special	Ø 5 mm Weichkeder	Ø 5 mm Weichkeder
			Resistant				Hohlisaum <1+2> _____ cm	Hohlisaum <1+2> _____ cm
			Resistant Blockout				Spannkegel lose 5 mm 7 mm 6 mm	
		Verarbeitung	Nr. _____				_____ Stück	
		Genäht Faden Tenara / PTFE						
		Genäht Standard						
		Geklebt (nicht bei Reflect, Fire, Water)						
		Ohne Angabe immer genäht Faden Tenara / PTFE!	Soltis, Screen und PVC immer geschweißt!					

Sonderkonfektion

Stoffstreifen 12 cm aufgenäht

WGM / Pergolamarkisen

Jumbo-Teleskop

Mittig für Walzenstütze

Nach Skizze

Stoffstreifen 8 cm aufgenäht

ARNEX / CAMABOX BX4500

Wasserösen lt. Skizze Ø 10 mm

Wasserösen lt. Skizze Ø 16 mm

*Bitte beachten Sie, dass Sonderkonfektionen mit Mehrkosten verbunden sein können.

Absenkovolant

Polyacryl mit Naht (alte Variante)

Polyacryl ohne Naht (nur UNI-Designs möglich)

Soltis Veozip Soltis Screen

Soltis 92 Classic

_____ cm Höhe

Ohne Volant

Mit Volant lose (oben/unten Hohlisaum)

Mit Volant fest am Tuch Saum Nr.3

Mit Volant fest am Tuch Saum Nr.4

_____ cm Höhe

Balkonbespannung

Nähte Senkrecht (Standard)

ohne Naht (Höhe = Ballenbreite - Saum)

Nylon-Kordel _____ lfm

Ösen

10 mm 20 mm

_____ Stück

Druckknöpfe _____ Stück

Drehwirbel _____ Stück

Anordnung der Ösen

ringsum alle _____ cm

gemäß Skizze

Schnellwechselkeder Quick Fix + ZS-149

Variante A

Variante B

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Volantform 1

Volantform 4

Volantform 5

Saum Standard

offener Saum 2,5 cm (Standard)*

Saum 1+2

offener Saum 3 - 10 cm*

Saum 3

Volant fest 2,5 - 10 cm offene Schlaufe

Saum 4

Volant fest 2,5 - 10 cm aufgenähte Lasche offen